стронгарм
192019 Санкт-Петербург
Ул. Мельничная, д.18, лит. А
тел.: (812) 677 23 03 факс: (812) 677 23 07
sales@strongarm.su www.strongarm.su
EIM CONTROLS

Опросный лист
для электропривода TEC2000 к многооборотной арматуре

Организация: _____ **Контактное лицо:** _____
Телеф./факс: _____ **E-mail адрес:** _____

Характеристики арматуры:

1. **Тип арматуры :** _____ (обозначение производителя) 2. **Количество, шт.:** _____
3. **Производитель:** _____
4. **Условный проход DN, мм:** _____ 5. **Условное давление PN, МПа:** _____
6. **Назначение:** *запорная* ☐ *регулирующая* ☐ 7. **Максимальный крутящий момент, Нм:** _____
8. **Требуемое время закрытия/открытия арматуры, сек.:** _____
9. **Число оборотов штока, необходимое для закрытия/открытия:** _____
10. **Диаметр штока, мм.:** _____ 11. **Ход штока, мм.:** _____
12. **Тип присоединения электропривода:** *О С Т:* *А*☐ *Б*☐ *В*☐ *Г*☐ *Д*☐
I S O: *F10*☐ *F14*☐ *F16*☐ *F25*☐ _____ *другое*

Характеристики электропривода:

1. **Напряжение питания:** *380В/50Гц/3ф* ☐ *220В/50Гц/1ф* ☐ _____ *указать другое* ☐
2. **Взрывозащитное исполнение:** *EExdIIBT4*☐ *EExdIIB + H2T4*☐ *EExdIIBT4A*☐ *EExdIIB + H2T4A*☐
3. **Защита оболочки привода по IP:** *IP67* ☐ *IP68* ☐
4. **Температурное исполнение, °С:** *"-40…+70"* ☐ *"-60…+70"* ☐
5. **Покрытие корпуса привода:**
   а) огнеупорное (K-Mass) ☐
   б) полиэфирная краска ☐ (для коррозионной категории окружающей среды C1, C2, C3 (по ISO 12944-2))
   в) керамическое (Ceram-Kote54) ☐ (для коррозионной категории окружающей среды C4, C5-I, C5-M (по ISO 12944-2))
6. **Питание цепей управления:** *встроенный источник* ☐(24В DC) *внешний источник* ☐ (_____ *указать напряжение*)
7. **Дистанционное управление:** *24В DC* ☐ *220В AC* ☐
   Modbus RTU ☐ *Profibus* ☐ *Device Net* ☐ *Foundation Fieldbus* ☐
   4-20 мА: *Futronic II* ☐ *Futronic IV* ☐ *Futronic VIII* ☐
8. **Дополнительное оборудование:** *автоматический выключатель* ☐ *модуль дополнительных реле* ☐
   резервное питание графического ЖК дисплея ☐ *пульт ДУ, через инфракрасный порт* ☐
   блок дистанционного управления ☐ *(питание 24В DC от встроенного источника питания привода)*
   блок дистанционного управления ☐ *(питание 220В AC от внешнего источника питания)*
9. **Защитный колпак для штока арматуры:** *Нет* ☐ *Да* ☐ (_____ *mm.* *указать высоту колпака*)

Комплект кабельных вводов

Для кабеля: *силового, шт.* _____ *контрольного, шт.* _____ *промышлен. интерфейса, шт.* _____

Наружный диаметр и тип кабеля:
*силового, Ø mm.*_____ *бронированный* ☐ *небронированный* ☐
контрольного, Ø mm. _____ *бронированный* ☐ *небронированный* ☐
промышлен. интерфейса, Ø mm. _____ *бронированный* ☐ *небронированный* ☐